

VAC40F

Confezionatrice sottovuoto a campana per buste con vasca profonda e barra frontale da 520 mm

Il modello VAC 40 F è realizzato con tecnologie innovative. E' dotato di pompa per vuoto da 75 Mc/h con sistema di preriscaldamento dell'olio, per una lunga durata ed un perfetto confezionamento. Grazie alla vasca grande e profonda è in grado di confezionare un'intera teglia Gastronorm 1:1 o più buste contemporaneamente in un solo ciclo operativo. Questo modello è ideale per la grande distribuzione, salumifici, macellerie.



Caratteristiche tecniche

Larghezza macchina	630 mm
Profondità macchina	750 mm
Altezza macchina	1040 mm
Larghezza utile camera vuoto	530 mm
Profondità utile camera vuoto	630 mm
Altezza utile camera vuoto	140 mm vasca + 100 mm cupola coperchio
Barra saldante	520 mm (utile)
Pompa vuoto	75 Mc/h
Alimentazione elettrica	380-400 V 3ph+N 50/60 Hz
Potenza assorbita:	2300 W
Peso:	158 Kg

Caratteristiche standard

- Realizzate interamente in acciaio Inox AISI 304 Scotch Brite
- Pompa vuoto da 75 Mc/h con evacuazione dei vapori condensati per una lunga durata
- Sistema "EVC" (Electronic vacuum control) sensore elettronico per garantire le migliori prestazioni di vuoto e gas in qualsiasi condizione atmosferica / temperatura / altitudine
- Display luminoso con 20 programmi memorizzabili
- Extra-vuoto a 9 livelli per prodotti ricchi di liquido
- Controllo "Stop-vuoto/salda" per prodotti liquidi
- Programma pre-riscaldamento olio pompa temporizzato
- Ciclo di raffreddamento graduale saldatura buste
- Barra saldante senza fili estraibile mediante boccole argentate per una facile manutenzione e pulizia
- Taglio sfrido dell'eccedenza di busta
- Coperchio bombato stampato in spessore maggiorato per una totale garanzia di sicurezza
- Set tavolette di riempimento in PE HD bianco
- Innovativo design ergonomico con totale assenza di spigoli
- Concepito secondo le più recenti normative e direttive Europee

Optionals

- Pompa vuoto da 100 Mc/h
- Kit DB = 2 barre saldanti da 520 mm fronte + retro
- Supporto inclinato per liquidi in PE HD bianco
- Kit iniezione gas inerte per atmosfera modificata protettiva
- Soft-Air system per il rientro controllato dell'atmosfera
- Barre saldanti sovrapposte per buste a soffiato

Versione online:

