

VAC45L

Confezionatrice sottovuoto a campana veloce per panini e tramezzini in ATM

Il modello VAC 45 L è ideale per confezionare in atmosfera protettiva, sulla barra saldante frontale, tante piccole buste contenenti ad esempio, panini, tramezzini, spezie o verdure, ecc. oppure una lunga busta (es. salmone, salame, ecc.) sulla barra saldante laterale. E' dotata di pompa per vuoto da 75 Mc/h con sistema di preriscaldamento dell'olio, per una lunga durata ed un perfetto confezionamento anche in presenza di prodotti ricchi di umidità. Disponibili anche versioni con pompe maggiorate per aumentare le performances.



Caratteristiche tecniche

Larghezza macchina	1.110 mm
Profondità macchina	500 mm
Altezza macchina	1.000 mm
Larghezza utile camera vuoto	1.020 mm
Profondità utile camera vuoto	385 mm
Altezza utile camera vuoto	120 mm vasca (coperchio piatto)
Barre saldanti	960 mm (frontale) + 350 mm (laterale)
Pompa vuoto standard	75 Mc/h
Alimentazione elettrica	380-400 V 3ph+N 50/60 Hz
Potenza assorbita:	2300 W
Peso:	177 Kg

Caratteristiche standard

- Realizzate interamente in acciaio Inox AISI 304 Scotch Brite
- Pompa vuoto da 75 Mc/h con evacuazione dei vapori condensati per una lunga durata
- Sistema "EVC" (Electronic vacuum control) sensore elettronico per garantire le migliori prestazioni di vuoto e gas in qualsiasi condizione atmosferica / temperatura / altitudine
- Display luminoso con 20 programmi memorizzabili
- Extra-vuoto a 9 livelli per prodotti ricchi di liquido
- Controllo "Stop-vuoto/salda" per prodotti liquidi
- Programma pre-riscaldamento olio pompa temporizzato
- Ciclo di raffreddamento graduale saldatura buste
- Barra saldante senza fili estraibile mediante boccole argentate per una facile manutenzione e pulizia
- Taglio sfrido dell'eccedenza di busta
- Coperchio piano stampato in spessore maggiorato per una totale garanzia di sicurezza
- Set tavolette di riempimento in PE HD bianco
- Innovativo design ergonomico con totale assenza di spigoli
- Concepite secondo le più recenti normative e direttive Europee

Optionals

- Pompe vuoto da 100 Mc/h
- Kit iniezione gas inerte multi-ugello per atmosfera modificata protettiva
- Soft-Air system per il rientro controllato dell'atmosfera
- Barre saldanti sovrapposte per buste a soffiato

Versione online:

