

VAC62P

Confezionatrice sottovuoto a campana per buste con barre saldanti laterali parallele

Il modello VAC 62 P è realizzato con tecnologie innovative. E' dotato di un sistema di preriscaldamento olio della pompa vuoto, per una lunga durata ed un perfetto confezionamento anche in presenza di prodotti particolarmente umidi. Grazie alle due barre saldanti laterali è possibile confezionare più buste relativamente grandi contemporaneamente in un solo ciclo operativo. Il modello VAC 62 P è ideale per la grande distribuzione, salumifici, macellerie, ecc.



Caratteristiche tecniche

Larghezza macchina	710 mm
Profondità macchina	660 mm
Altezza macchina	1.030 mm
Larghezza utile camera vuoto	620 mm
Profondità utile camera vuoto	550 mm
Altezza utile camera vuoto	120 mm vasca + 100 mm campana
Barra saldante	2 x 540 mm laterali parallele
Pompa vuoto	75 Mc/h
Alimentazione elettrica	380-400 V 3ph+N 50/60 Hz
Potenza assorbita:	1800 W
Peso:	187 Kg

Caratteristiche standard

- Realizzate interamente in acciaio Inox AISI 304 Scotch Brite
- Pompa vuoto da 75 Mc/h con evacuazione dei vapori condensati per una lunga durata
- Sistema "EVC" (Electronic vacuum control) sensore elettronico per garantire le migliori prestazioni di vuoto e gas in qualsiasi condizione atmosferica / temperatura / altitudine
- Display luminoso con 20 programmi memorizzabili
- Extra-vuoto a 9 livelli per prodotti ricchi di liquido
- Controllo "Stop-vuoto/salda" per prodotti liquidi
- Programma pre-riscaldamento olio pompa temporizzato
- Controlli separati dei tempi di permanenza in saldatura per ogni barra saldante
- Ciclo di raffreddamento graduale saldatura buste
- Barre saldanti senza fili estraibili mediante boccole argentate per una facile manutenzione e pulizia
- Taglio sfrido dell'eccedenza di busta
- Coperchio bombato stampato in spessore maggiorato per una totale garanzia di sicurezza
- Set tavolette di riempimento in PE HD bianco
- Innovativo design ergonomico con totale assenza di spigoli
- Concepito secondo le più recenti normative e direttive Europee

Optionals

- Pompa vuoto da 100 Mc/h
- Coperchio piano da 35 mm
- Supporto inclinato per liquidi in PE HD bianco
- Kit iniezione gas inerte per atmosfera modificata protettiva
- Soft-Air system per il rientro controllato dell'atmosfera
- Barre saldanti sovrapposte per buste a soffiato

Versione online:

