

VAC72P

Confezionatrice per mattonelle di caffè sottovuoto o panini e tramezzini in ATM

Il modello VAC 72 P è stata ideata per confezionare tante piccole buste di panini o tramezzini in atmosfera protettiva. Indicata anche per produrre mattonelle di caffè macinato sottovuoto. E' dotata di pompa per vuoto standard da 100 Mc/h con sistema di preriscaldamento dell'olio, per una lunga durata ed un perfetto confezionamento anche in presenza di prodotti ricchi di umidità. Disponibili anche versioni con pompe maggiorate per aumentarne le performances.

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------------|--|
| Larghezza macchina | 730 mm |
| Profondità macchina | 830 mm |
| Altezza macchina | 900 mm |
| Larghezza utile camera vuoto | 640 mm |
| Profondità utile camera vuoto | 720 mm |
| Altezza utile camera vuoto | 120 mm vasca + 90 mm bombatura coperchio |
| Barre saldanti | N° 2 da 700 mm parallele laterali |
| Pompa vuoto standard | 100 Mc/h |
| Alimentazione elettrica | 380-400 V 3ph+N 50/60 Hz |
| Potenza assorbita: | 2600 W |
| Peso: | 237 Kg |



Caratteristiche standard

- Realizzate interamente in acciaio Inox AISI 304 Scotch Brite
- Pompa vuoto da 100 Mc/h con evacuazione dei vapori condensati per una lunga durata
- Sistema "EVC" (Electronic vacuum control) sensore elettronico per garantire le migliori prestazioni di vuoto e gas in qualsiasi condizione atmosferica / temperatura / altitudine
- Display luminoso con 20 programmi memorizzabili
- Extra-vuoto a 30 livelli per prodotti ricchi di liquido
- Controllo "Stop-vuoto/salda" per prodotti liquidi
- Programma pre-riscaldamento olio pompa temporizzato
- Ciclo di raffreddamento graduale saldatura buste
- Barre saldanti senza fili, estraibili mediante boccole argentate, per una facile manutenzione e pulizia
- Taglio sfrido dell'eccedenza di busta
- Coperchio bombato stampato in spessore maggiorato per una totale garanzia di sicurezza
- Set tavolette di riempimento in PE HD bianco
- Innovativo design ergonomico con totale assenza di spigoli
- Concepite secondo le più recenti normative e direttive Europee

Optionals

- Pompa vuoto da 150 Mc/h
- Kit iniezione gas inerte multi-ugello per atmosfera modificata protettiva
- Soft-Air system per il rientro controllato dell'atmosfera
- Barre saldanti sovrapposte per buste a soffietto

Versione online:

