

TP3

Macchina per la sigillatura di vaschette e piatti da Catering (senza vuoto e gas)

Il modello TP3 è il giusto compromesso per la piccola e media azienda alimentare. E' ideale per il confezionamento di pasti precotti nelle aziende di catering, mense, comunità, ecc, che non debbano conservare il prodotto per lunghi periodi. E' caratterizzata da un'evidente robustezza che ne garantisce la durata nel tempo anche in condizioni di estremo utilizzo.



Caratteristiche tecniche

Larghezza macchina	500 mm
Profondità macchina	700 mm
Altezza macchina	620 mm
Peso	76 Kg
Alimentazione elettrica	230 V 50/60 Hz
Potenza assorbita	1200 W
Temperatura max piastra saldante	250°
Pressione min. aria compressa	6 bar
Dimensioni max vaschetta	420 x 280 x h 140 mm
Lunghezza max bobina film	430 mm
Produzione oraria	(es.stampo a 2 impronte)= c.a 700 vaschette /ora

Caratteristiche standard

- Realizzate interamente in acciaio Inox AISI 304 e alluminio Anticorodal anodizzato
- Innovativo design ergonomico con totale assenza di spigoli
- Concepite secondo le più recenti normative e direttive Europee

Caratteristiche funzionali

La dimensione massima utile per l'alloggiamento delle vaschette (420x280x140) permette la sigillatura simultanea di più vaschette (2, 4 o 6 impronte) e la rapidità del ciclo di saldatura (3 secondi) garantisce elevate produzioni. La temperatura di saldatura è controllata tramite un termoregolatore P.I.D. Può sigillare differenti tipi di materiali quali: Film in polipropilene, Polietilene, Alluminio accoppiato, Tyvek® (settore biomedicale), Poliestere, Poliamide, ecc.

Cambio stampo rapido

La facilità del cambio stampo è uno dei grandi vantaggi della serie TP. In breve tempo, con due semplici operazioni, qualsiasi operatore può effettuare il cambio stampo riducendo al minimo il fermo macchina. Gli stampi sono previsti, sia di tipo fustellante, con taglio del film in eccedenza lungo il bordo della vaschetta per una più efficace presentazione del prodotto, sia senza fustellatura, con semplice taglio trasversale del film di copertura. Essi, in funzione delle dimensioni della vaschetta, possono essere ad una o più impronte.

Versione online:

