

TP6 AUTO

Termosigillatrice automatica per vaschette da Catering

La termosigillatrice automatica "TP6" è una macchina ideale per il confezionamento di piatti pronti nelle medie - grandi aziende di Catering. E' composta da un corpo centrale completamente autonomo, a cui si possono connettere numerose periferiche quali, nastri trasportatori per l'alimentazione delle vaschette, disimpilatori e dosatori automatici, nonché moduli di scarico canalizzanti in singola fila, da collegare a pesoprezzatrici, etichettatrici o incartonatrici e robots per la pallettizzazione finale. E' una macchina davvero flessibile, dove si rivela indispensabile l'innovativo sistema di "cambio stampo rapido" COMETEC. Nata per essere customizzata alle reali necessità del Cliente, è facilmente componibile ed adattabile ad ogni ambiente di confezionamento. Spiccano, tra le tante qualità, la facilità d'uso e di pulizia da parte di qualunque operatore, al quale non è richiesta alcuna particolare preparazione tecnica, obiettivo primario, sulla quale si è basata la progettazione e le evidenti soluzioni tecniche adottate. La sicura robustezza e l'utilizzo di componenti di altissima qualità, garantiscono una lunga vita lavorativa anche in condizioni di lavoro estremo.



Caratteristiche tecniche

Lunghezza macchina	3.500 mm
Larghezza macchina	1.000 mm
Altezza macchina	1.800 mm
Peso	440 Kg
Alimentazione elettrica	400 V 3 ph+N
Potenza assorbita (stampo 4 impr)	5.500 W
Temperatura max piastra saldante	250°
Dimensioni max vaschette	2 vaschette da max 400 x 270 x h 120 mm 3 vaschette da max 400 x 170 x h 120 mm 4 vaschette da max 400 x 120 x h 120 mm
Larghezza max bobina film	600 mm
Pressione min. aria compressa	6 bar
Produttività	c.a 13 cicli / min. (es. stampo a 2 impronte = c.a 1.500 vaschette /ora)

Caratteristiche standard

- Realizzate interamente in acciaio Inox AISI 304 e alluminio Anticorodal anodizzato
- Innovativo design ergonomico con totale assenza di spigoli
- Concepite secondo le più recenti normative e direttive Europee
- Controller COMETEC AS12100 "Microchip ®" PIC 18F 4620

Facilità d'utilizzo

Con i modelli TP AUTO è possibile confezionare in modo facile e semplice. Tramite un pannello elettronico di controllo si può scegliere il funzionamento secondo le differenti necessità di confezionamento. I differenti cicli sono inoltre facilmente impostabili e memorizzabili in 20 programmi diversi. La serie TP AUTO può sigillare differenti tipi di materiali quali: film in Polipropilene, Polietilene bassa/alta densità, Alluminio accoppiato, Poliestere, Poliamide, Tyvek® (settore biomedicale). Sul nastro di uscita prodotti, le vaschette vengono automaticamente incanalate in una sola fila per un facile accoppiamento a nastri trasportatori, peso-prezzatrici, metal detector o altre periferiche.

Cambio stampo rapido

La facilità del cambio stampo è uno dei grandi vantaggi della serie TP AUTO. In breve tempo (2 min.) e con poche e semplici operazioni qualsiasi operatore può effettuare il cambio stampo riducendo al minimo il fermo macchina. Gli stampi sono tutti previsti di tipo fustellante, con taglio del film in eccedenza lungo il bordo della vaschetta per una più efficace presentazione del prodotto. Essi, in funzione delle dimensioni della vaschetta, possono essere ad una, due, tre, quattro, o più impronte in linea

Versione online:



CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO
www.rivac.it

